

Моторное масло RAVENOL Super Turbo 20W-50

Вязкость: 20W-50

Минеральное



1 литр

Артикул:
1113126-001



4 литра

Артикул:
1113126-004



5 литров

Артикул:
1113126-005



10 литров

Артикул:
1113126-010



20 литров

Артикул:
1113126-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1113126-B20



60 литров

Артикул:
1113126-060



208 литров

Артикул:
1113126-208



1000 литров

Артикул:

1113126-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CH-4, SL	
ACEA	A3, B4, E2	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20071, Deutz DQC II-10, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MTU Type 1, Mack EO-M, VW 501.01, VW 505.00, Volvo VDS	
Плотность при 20°C	876,0	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	18.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	133	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C	6500 мПа*с	ASTM D5293
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	241 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11.3 mgKOH/g	ASTM D2896