

Моторное масло RAVENOL Marine 1230 30 TBN12

Вязкость: 30W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1163010-001
Артикул:
1163010-001-01-999



4 литра

Артикул:
1163010-004
Артикул:
1163010-004-01-999



10 литров

Артикул:
1163010-010



20 литров

Артикул:
1163010-020
Артикул:
1163010-020-01-999



20 литров, esobox

Артикул:
1163010-B20



60 литров

Артикул:
1163010-060
Артикул:
1163010-060-01-999



208 литров

Артикул:
1163010-208
Артикул:
1163010-208-01-999



1000 литров

Артикул:
1163010-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| API | CF | |
| Соответствует требованиям | DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C | |
| Плотность при 20°C | 883 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 11.7 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 105.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 99 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -21 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 274 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 12.5 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1.67 %wt. | DIN 51575 |
| Тактность двигателя | 4T | |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 литр | 1163010-001-06-999 | |
| 10 литров | 1163010-010-01-999 | |