

Смазка янтарная для централизованных систем RAVENOL *Amber Getriebefliessfett*



25 кг

Артикул:
1340106-025



180 кг

Артикул:
1340106-180
Артикул:
1340106-180-03-000
Штрих-код:
4014835201071

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 GP0K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB0	
Цвет	Коричневый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	0	DIN 51818
Классификация продуктов	GP0K-30	DIN 51502
Рабочая температура	-30 / +120 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	120 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	355-385	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	1	DIN 51802
Температура каплепадения	185 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2000 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	65 мм ² /с	DIN 51562-1

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
25 кг	1340106-025-03-000	