

RAVENOL®



Артикул: 1213105-001 Объем: 1 л
Артикул: 1213105-004 Объем: 4 л

ATF Fluid Type F

Трансмиссионная жидкость

Минеральное трансмиссионное масло для АКПП FORD, Borg Warner и ручных коробок передач Volvo, требующих масло без модификаторов трения, с низкой t° застывания, стабильностью к механическим нагрузкам.

Соответствие требованиям:

#Ford тип M2C-33F #Ford тип M2C-33G #Motorcraft XT-1-QF #VOLVO 97330

Теги:

#Минеральный #Фасовка в бочках #Трансмиссионные МКПП
#Трансмиссионные АКПП

Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF Fluid Type F произведена в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла и применением специальных присадок.

Является минеральным трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач FORD, Borg Warner и ручных коробок передач Volvo, где требуется масло без модификаторов трения, с низкой температурой застывания, высокой стабильностью к механическим нагрузкам и высоким индексом вязкости. Не следует применять жидкость RAVENOL ATF Fluid Type F в коробках передач, требующих смазочных материалов DEXRON или MERCON.

ATF Fluid Type F

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Температура потери текучести	°С	-42	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°С	< 135	DIN ISO 2592
Плотность при 15°С	кг/м ³	870	DIN EN ISO 12185
Вязкость при 100°С	мм ² /с	7,8	DIN 51562
Вязкость при 40°С	мм ² /с	42	DIN 51562
Вязкость при -40°С	мПа*с	27 000	ASTM D5293

Равенол Руссланд © 2013-17



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

Дата документа 20-11-2017