

RAVENOL®



Артикул: 1211119-001 Объем: 1 л
Артикул: 1211119-004 Объем: 4 л
Артикул: 1211119-020 Объем: 20 л

ATF JF506E

Для АКПП

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для АКПП типа JF506E производства Jatco, устанавливаемые на FORD Mondeo, Galaxy, Land Rover Freelander, Rover 75 и др. Жидкость красного цвета.

Соответствие требованиям:

#Ford WSS-M2C922-A1 для Durashift 5F31J #Jaguar C2S 12120 #Land Rover LRN402 #Land Rover STC 53016 #Land Rover STC50531 #VW Group G 052990 A2 для 09A 5-ти ступенчатой Типтроник #VW Group G 052990 A2 для 09B 5-ти ступенчатой Типтроник

Теги:

#Синтетика #Фасовка в бочках #Трансмиссионные МКПП
#Трансмиссионные АКПП

RAVENOL ATF JF506E – полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП.

RAVENOL ATF JF506E трансмиссионная жидкость для современных 5-х ступенчатых автоматических коробок передач типа JF506E производства Jatco, устанавливаемые на FORD Mondeo, Galaxy, Land Rover Freelander, Rover 75, VW Bora, Sharan, Golf, Jaguar X-Type, Seat Alhambra. RAVENOL ATF JF506E является жидкостью красного цвета

RAVENOL ATF JF506E применяется для современных 5-х ступенчатых автоматических коробок передач типа JF506E производства Jatco, устанавливаемые на FORD Mondeo, Galaxy, Land Rover Freelander, Rover 75, VW Bora, Sharan, Golf, Jaguar X-Type, Seat Alhambra

В связи с участвовавшими случаями неверного самостоятельного подбора специальных жидкостей для АКПП на основании технических данных (вязкость и т.д.) и последующих проблем с АКПП принято решение не указывать конкретные технические данные для всех видов спецжидкостей.

Ещё раз **ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ** Специальная жидкость RAVENOL ATF JF506E является продуктом специально разработанным для конкретных типов АКПП.

Применять RAVENOL ATF JF506E следует **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** в соответствии с оригинальным номером указанным в описании продукта. Проконсультируйтесь в техническом центре касательно Вашего типа АКПП и оригинального номера OEM или задайте вопрос нашим консультантам, при этом обязательно укажите VIN код Вашего автомобиля.

Неправильный подбор и применение жидкости для АКПП может привести к сбоям в работе АКПП, неверному алгоритму переключения, повышенному расходу топлива, пробуксовыванию АКПП, толчкам и ударам при переключении, перегреву АКПП и выхода его из строя.

Компания ООО "Равенол Руссланд" не несёт ответственности за корректность работы и целостность АКПП при неверном подборе и использовании соответствующей специальной жидкости.

ATF JF506E

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Температура потери текучести	°C	-51	DIN ISO 3016
Цвет	n/a	красный	
Плотность при 20°C	кг/м ³	849	DIN EN ISO 12185

Равенол Руссланд © 2013-17



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

Дата документа 20-11-2017