



RAVENOL Outboardoel 2T Mineral (арт. 1153200)

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral минеральное моторное масло, специально разработанное для бензиновых 2-тактных подвесных лодочных моторов. Обеспечивает смазывание и защиту от износа, благодаря специальному комплексу низкосольных присадок.

Применяется для подвесных моторов с водяным охлаждением с отдельной системой смазки или для смешанного смазывания.

Выполняет требования ассоциации National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3.

Применение:

Применяется для всех типов подвесных лодочных моторов, где производителем техники рекомендовано применение моторного масла NMMA "TC-W3".

Рекомендуется для применения в подвесных лодочных моторах Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury и Selva.

Рекомендованная пропорция смешивания с бензином: макс. 1:50.

Придерживайтесь рекомендаций производителя техники по выбору масла и пропорциям смешивания.

Имеет официальную лицензию: NMMA TC-W3/сертификат RL-90000G

Соответствует спецификациям: API TB

Соответствует требованиям: Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha

Применение RAVENOL Outboardoel 2T Mineral обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии во всех контактирующих с маслом деталях двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Уменьшение количества дыма в выхлопных газах
- Чистое горение без осадков

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,45	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	43,3	DIN 51562
Индекс вязкости		119	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	866,2	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	<0,2	DIN 51575
Температура потери текучести	°C	-24	DIN ISO 3016
Цвет		синий	

Дата документа: 24.07.2017