



RAVENOL VEG SAE 5W-40 (арт. 1131100)

RAVENOL VEG SAE 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло для газовых двигателей. Разработано на основе специально подобранного синтетического базового масла и пакета присадок, обеспечивающие энергосберегающий режим работы двигателя и максимальную защиту от износа. Изготовлено на основе синтетического базового масла с добавлением ПАО и является высокотехнологичным продуктом.

Область применения:

RAVENOL VEG SAE 5W-40 применяется для газовых двигателей.

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, API CF/SL/SM

Применение RAVENOL VEG SAE 5W-40 обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономия топлива
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Защиту от образования шлама
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую способность к испарению

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14,8	DIN 51562
Вязкость при -30°C	мПа*с	4807	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	мм ² /с	90,1	DIN 51562
Индекс вязкости	%	172	DIN ISO 2909
Испаряемость по НОАК	%	9,4	ASTM D5800/b
Плотность при 20°C	кг/м	845	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1	DIN 51575
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Цвет		коричневый	
Щелочное число	мг КОН/г	9,7	ASTM D2896

Дата документа: 24.07.2017