

## Моторное масло RAVENOL DLO 10W-40

### **CleanSynto®**

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



#### 1 литр

Артикул: 1112111-001 Артикул: 1112111-001-01-999 Штрих-код: 4014835724211



#### 4 литра

Артикул:

**1112111-004** Артикул: 1112111-004-01-999 Штрих-код: 4014835724297



#### 5 литров

Артикул: 1112111-005 Артикул: 1112111-005-01-999 Штрих-код: 4014835724259



#### 10 литров

Артикул: 1112111-010 Артикул: 1112111-010-01-999 Штрих-код: 4014835724242



#### 20 литров

Артикул: 1112111-020 Артикул: 1112111-020-01-999 Штрих-код: 4014835724228



#### 20 литров, есовох

Артикул: **1112111-B20** Артикул: 1112111-B20-01-888 Штрих-код: 4014835774629



#### 60 литров

Артикул: 1112111-060 Артикул: 1112111-060-01-999 Штрих-код: 4014835724266



# 60 литров, принтованная бочка

**1112111-D60** Артикул: 1112111-D60-01-888 Штрих-код: 4014835724235

Артикул:



#### 208 литров

Артикул: **1112111-208** Артикул: 1112111-208-01-999 Штрих-код: 4014835724280



## **208** литров, принтованная бочка

Артикул: 1112111-D28 Артикул: 1112111-D28-01-888 Штрих-код: 4014835724204





Артикул: **1112111-700** 

**RAVENOL DLO 10W-40** – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Содержит менее 30% PAO.

**RAVENOL DLO 10W-40** гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

#### Применение **DLO 10W-40** обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономию топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов

### Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	BMW Special Oil, VW 501.01, VW 505.00	
Соответствует требованиям	MB 229.1, VW 500.00	
Подходит для	Porsche	
Плотность при 20°C	862 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 mm²/c	DIN 51562-1
Вязкость при 40°С	97.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC	4900 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	18.000 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575

### Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1112111-001-01-100 1112111-001-06-100 1112111-001-06-999	4014835630512 4014835630574 2200000032683
5 литров	1112111-005-01-100 1112111-005-01-101	4014835100619 2200000019387 220000032362 220000023247 2200000031907
10 литров	1112111-010-01-100	4014835630536 2200000027955

Расовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1112111-020-01-100 1112111-020-01-888	4014835630529
		2200000024084
		220000030559
60 литров	1112111-060-01-809	
	1112111-060-01-999	
60 литров		4014835630567
	1112111-060-01-100	4014835774636
	1112111-060-01-809	2200000020857
		2200000022622
60 литров, принтованная бочка		0012-000040-060
	1112111-060-01-809	4014835724266
		4014835774636
208 литров	1112111-208-01-809	
	1112111-208-01-999	
208 литров	1112111-208-01-000 1112111-208-01-809	4014835630581
		4014835774605
		220000037091