

# Моторное масло RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50

**Вязкость: 50W**

**Минеральное**



## **1 литр**

Артикул:  
**1118115-001**  
Артикул:  
1118115-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835845435



## **5 литров**

Артикул:  
**1118115-005**  
Артикул:  
1118115-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835845459

**RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB** - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами.

Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1951 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

Применяется для двигателей автомобилей до 1951 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SB.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Применение **Oldtimer Classic SAE 50 API SB** обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске

- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SB	
Плотность при 20°C	889 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	205.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	95	DIN ISO 2909
Температура застывания	-12 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	283 °C	DIN EN ISO 2592