

# Моторное масло RAVENOL Watercraft Fullsynth 2T

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1151210-001**  
Артикул:  
1151210-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835727717



## 4 литра

Артикул:  
**1151210-004**  
Артикул:  
1151210-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835727793



## 10 литров

Артикул:  
**1151210-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1151210-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1151210-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1151210-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1151210-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1151210-700**

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt – высококачественное полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей, окрашено в синий цвет.

Разработано на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) с добавлением специального комплекса присадок для масел для 2-х тактных двигателей.

Специально разрабатывалась для 2-х тактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов).

Область применения:

Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.

Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.

Рекомендуется для 2-х тактных двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов) с водяным охлаждением.

Применение **WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt** обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания
- Низкую температуру застывания, что позволяет использовать при очень низких температурах без риска замерзания

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TD	
JASO	FD	
Одобрено производителем	NMMA TC-W3	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGD	
Плотность при 20°C	865 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	10.8 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	128	DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	143 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

## Аналоги OEM

### BRP

765146, 779710, 779730, 777118, 779730, 765146, 779710

### Yamalube

YMD630230100, YMD630230201, YMD630230200, YMD630230202, YMD6302302A2, YMD630230400, YMD630230500, YMD630230501, YMD630230502, YMD6302305A2

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1151210-001-06-999	4014835639812
	1151210-001-01-100	2200000023957
10 литров	1151210-010-01-999	
20 литров	1151210-020-01-999	
60 литров	1151210-060-01-999	
208 литров	1151210-208-01-999	