

# Моторное масло RAVENOL Motobike 4-T Standard 20W-50

**Вязкость: 20W-50**

**Минеральное**



**1 литр**

Артикул:  
**1173133-001**



**4 литра**

Артикул:  
**1173133-004**

## Характеристики

| Наименование              | Значение                 | Аудит           |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| API                       | SL                       |                 |
| JASO                      | MA, MA2                  |                 |
| Плотность при 20°C        | 879 г/см <sup>3</sup>    | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый         | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 18.8 мм <sup>2</sup> /с  | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 174.6 мм <sup>2</sup> /с | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 121                      | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -24 °C                   | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK        | 3.4 %                    | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения | 258 °C                   | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число            | 6.7 mgKOH/g              | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность      | 0.82 %wt.                | DIN 51575       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул            | Штрих-код |
|---------|--------------------|-----------|
| 4 литра | 1173133-004-01-999 |           |