

Гидравлическая жидкость RAVENOL ESF Extra Servo Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1181102-001



4 литра

Артикул:
1181102-004



10 литров

Артикул:
1181102-010



20 литров

Артикул:
1181102-020



20 литров, esobox

Артикул:
1181102-B20



60 литров

Артикул:
1181102-060



208 литров

Артикул:
1181102-208



1000 литров

Артикул:
1181102-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|----------------------------------|---|-----------------|
| Соответствует требованиям | DTFR 31B120 (MB 345.0), Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315, MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, VW G 004 000 | |
| Плотность при 20°C | 825 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Зеленый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 6.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 19.56 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 323 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -51 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 172 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C | 1080 мПа*s | ASTM D2983 |
| Вязкость при -40°C | 1100 мм ² /с | ASTM D445 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 литр | 1181102-001-01-999 | |
| 4 литра | 1181102-004-01-999 | |
| 20 литров, есовох | 1181102-B20-01-999 | |
| 60 литров | 1181102-060-01-999 | |
| 208 литров | 1181102-208-01-999 | |