

# RAVENOL ATF THS Truck HD Synthetic

Синтетическое



## 20 литров

Артикул:  
**1211151-020**



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1211151-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1211151-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1211151-208**  
Артикул:  
1211151-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835881433

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Allison TES-668	
Соответствует требованиям	Allison TES-295, Allison TES-389, Allison TES-468, DTFR 13C190 (MB 236.92), Ford XT-2-QDX, JASO M315 Type 1A, MB 236.92, Volvo 97340, Volvo 97341	
Соответствует спецификациям	GM Dexron® II D, GM Dexron® III G, GM Dexron® III H	
Плотность при 20°C	843 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	7 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	34.5 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при -40°C	10.3 mPa*s	ASTM D2983
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592