

Масло АКПП RAVENOL ATF M 6-Serie

Синтетическое



1 литр

Артикул: **1212105-001** Артикул: 1212105-001-01-999 Штрих-код: 4014835733312



4 литра

Артикул: **1212105-004** Артикул: 1212105-004-01-999 Штрих-код: 4014835733398



10 литров

Артикул: **1212105-010**



20 литров

Артикул: **1212105-020**



20 литров, есовох

Артикул: **1212105-B20** Артикул: 1212105-B20-01-888 Штрих-код: 4014835787520



60 литров

Артикул: **1212105-060**



60 литров, принтованная бочка

Артикул: **1212105-D60** Артикул: 1212105-D60-01-888 Штрих-код: 4014835733336



208 литров

Артикул: **1212105-208**



208 литров, принтованная бочка

Артикул: **1212105-D28**

Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL MB 6-Serie ATF произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специальных присадок и является синтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей Mercedes.

Масло АКПП RAVENOL MB 6-Serie ATF имеет официальный допуск MB 236.10 и рекомендована Mercedes для применения в автоматических коробках передач серии MB 722.6 и MB 722.7 в гарантийный и постгарантийный период.

Уникальный пакет присадок и комбинация синтетических базовых масел обеспечивает надёжное функционирование АКПП Daimler MB 722.6 и MB 727.7, а наличии официального допуска MB 236.10 позволяет применять масло RAVENOL MB 6-Serie ATF в сервисных зонах официальных дилеров Mercedes-Benz, так как жидкость является полным аналогом оригинального масла Mercedes-Benz A0019892103 и Chrysler 52107891A.

Не допускается к применению в АКПП восьмой серии AG 722.8 (CVT вариатор) и девятой серии AG 722.9 (семь ступеней).

Применение масла RAVENOL ATF M 6-Serie обеспечивает

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Низкую температуру застывания
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MB-Approval 236.10	
Плотность при 20°C	847 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016

Аналоги ОЕМ

Chrysler

52107891AA, 52107891A

Mercedes-Benz

A0019892103S1, A0019892103S2, A001989210310, A0019892103

SsangYong

001989210310

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1212105-001-01-000	4014835700918 2200000023919
20 литров	1212105-020-01-999	
60 литров	1212105-060-01-999	
208 литров	1212105-208-01-999	