

# Вакуумное масло RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 150

Вязкость: 150

Минеральное



## 20 литров

Артикул:

**1330708-020**

Артикул:

1330708-020-01-999



## 20 литров, есобох

Артикул:

**1330708-B20**



## 60 литров

Артикул:

**1330708-060**

Артикул:

1330708-060-01-999



## 208 литров

Артикул:

**1330708-208**

Артикул:

1330708-208-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV, Vickers Vane Pump	
Соответствует спецификациям	DIN 51506 VC, DIN 51524-2	
Плотность при 20°C	886 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	150 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	95	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Кислотное число, TAN	0.4 мг KOH/г	ASTM D664
Сульфатная зольность	0.06 %wt.	DIN 51575